


กติกาเทคนิค SUPER TURBO + D1 2022

NO.	รายละเอียด	SUPER TURBO		D1		
		2 WD	4 WD	2 WD	4 WD	
1	ไม่จำกัดอายุรถแข่ง	O		O		
2	น้ำหนักรถ รวมคนขับ	1,350 กก.	1,400 กก.	1,250 กก.	1,300 กก.	
3	ถ่วงน้ำหนักรถ ต้องสร้างเป็นรูปบล็อกและยึดเข้ากับตัวรถด้วยน็อตให้แน่นหนาติดตั้งไว้ด้านข้างคนขับ	O		O		
4	ตัวถังและเครื่องยนต์ไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน	O		O		
5	ต้องรักษารูปทรงภายนอกของรถไว้เป็นหลัก ด้วยการมองแล้วต้องรู้เป็นยี่ห้อไหน รุ่นไหน	O		O		
6	พื้นภายในห้องโดยสารต้องเป็นชิ้นส่วนเดิม ห้ามตัดออก	O		O		
7	เครื่องยนต์	ไม่เกิน 3250 cc. ติดตั้งเทอร์โบ		ไม่เกิน 2250 cc. ติดตั้งเทอร์โบ		
		3 โรเตอร์ TURBO		2 โรเตอร์ TURBO		
8	ติดตั้งเทอร์โบ 1 ลูกเท่านั้น พร้อมรูอากาศบังคับ (AIR RESTRICTOR) โดยจุดที่แคบที่สุด จะต้องมิระยะห่างจากปลายสุดของขดใบ TURBO ไม่เกิน 5 ซม. (เครื่องยนต์ ROTARY)	ขนาด 43 มม.		ขนาด 38 มม.		
		ขนาด 47 มม.		ขนาด 42 มม.		
9	เครื่องยนต์ต้องใช้เสื้อสูบและฝาสูบของวัสดุมาตรฐานโรงงาน และต้องใช้จุดยึดตำแหน่งเดิมของตัวถังนั้น ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซล	O		O		
10	ระบบ DRY SUMP	O		O		
11	ห้ามใช้แก๊สและของเหลวทุกชนิดคลุกเคล้ากับอากาศที่ผ่านเข้าสู่ท่อร่วมไอดี เพื่อการลดอุณหภูมิอากาศโดยวิธีอื่น นอกเหนือจากการใช้ INTER COOLER ชนิด "อากาศสู่อากาศ (AIR-TO-AIR)"	O		O		
12	ใช้ INTER COOLER ระบบน้ำได้ แต่ห้ามใช้ปั๊มน้ำและหัวฉีดน้ำภายนอกเพื่อลดระบายความร้อนให้ INTER COOLER	O		O		
13	ระบบเกียร์	ธรรมดา		ธรรมดา		
		เกียร์อัตโนมัติ		เกียร์อัตโนมัติ		
		PADDLE SHIFT		PADDLE SHIFT		
		SEQUENTIAL PADDLE SHIFT		SEQUENTIAL PADDLE SHIFT		
14	TRACTION CONTROL	X		X		
15	จุดยึดช่วงล่างสามารถเลื่อนได้จากตำแหน่งเดิม 20 มม. (ในรัศมีวงกลมรอบตัวจากจุดยึดเดิม)	O		O		
16	ตำแหน่งของโช้คอัพต้องอยู่ในตำแหน่งเดิม และต้องมีการทำงานเป็นรูปแบบเดิมที่มากับรถรุ่นนั้น	O		O		
17	ชิ้นส่วนของระบบช่วงล่างต้องเป็นชิ้นส่วนมาตรฐานเดิมที่ติดมากับรถรุ่นนั้น ๆ	X		X		
18	ชุดแบริดจ์ทอสิสแต่ต้องไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น	O		O		
19	ท่อไอเสียต้องออกด้านหลังเท่านั้น	X		X		
20	ยางที่ใช้ในการแข่งขัน (ยางจากผู้จัดฯ จัดให้เท่านั้น)	HANKOOK		7,100 บาท		
			245/40-17		7,600 บาท	
			275/35-17		8,600 บาท	
			245/40-18		9,100 บาท	
275/35-18						
21	ยางฝนให้ใช้ยางยี่ห้อ HANKOOK เท่านั้น และห้ามใช้ยาง WET HANKOOK Z207	O		O		
22	ต้องติดตั้งกล่องส่งด้านหลัง และต้องมีจอภาพขนาดไม่ต่ำกว่า 5" ติดตั้งภายในรถ บริเวณคอนโซลกลาง	O		O		
23	ระบบความปลอดภัย (โรลบาร์,เบาะแข่ง, BELT อย่างน้อย 5 จุด,สวิทช์ตัดไฟ,ถังดับเพลิง) และตาข่ายประตูดับคนขับ	O		O		