

NO.	รายละเอียด	D 2
1	ไม่จำกัดอายุรถแข่ง	✓
2	น้ำหนักรถ รวมคนขับ	1,180 กก. <b>4 WD เพิ่มน้ำหนัก 30 กก.</b>
3	ถ่วงน้ำหนักรถ ต้องสร้างเป็นรูปบล็อกและยึดเข้ากับตัวรถด้วยน๊อตให้แน่นหนาติดตั้งไว้ด้านข้างคนขับ	✓
4	ตัวถังและเครื่องยนต์ไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน	✓
5	ต้องรักษารูปทรงภายนอกของรถไว้เป็นหลัก ด้วยการมองแล้วต้องรู้เป็นยี่ห้อไหน รุ่นไหน	✓
6	พื้นภายในห้องโดยสารต้องเป็นชิ้นส่วนเดิม ห้ามตัดออก	✓
7	เครื่องยนต์	ไม่เกิน 2050 ซีซี ไม่มีเทอร์โบ
		ไม่เกิน 1650 ซีซี ติดตั้งเทอร์โบ
8	เครื่องยนต์ NA ต้องเป็นสันปีกผีเสื้อเดี่ยวเท่านั้นที่ทำงานได้จริง โดยจุดที่แคบที่สุดจะต้องมีระยะห่างจากแกนหมุนของสันปีกผีเสื้อด้านหน้าไม่เกิน 10 ซม.	65 มม.
9	ติดตั้งเทอร์โบ 1 ลูกเท่านั้น พร้อมรูอากาศบังคับ (AIR RESTRICTOR) โดยจุดที่แคบที่สุดจะต้องมีระยะห่างจากปลายสุดของยอดใบ TURBO ไม่เกิน 10 ซม.	<b>เครื่องยนต์เบนซิน</b> ขนาด 33 มม.
		<b>เครื่องยนต์ดีเซล</b> ขนาด 38 มม.
10	เครื่องยนต์ต้องใช้เสื้อสูบและฝาสูบของวัสดุมาตรฐานโรงงาน และต้องใช้จุดยึดตำแหน่งเดิมของตัวถังนั้น ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซล	✓
11	ระบบ DRY SUMP	✗
12	ห้ามใช้แก๊สและของเหลวทุกชนิดคลุกเคล้ากับอากาศที่ผ่านเข้าสู่ท่อร่วมไอดี เพื่อการลดอุณหภูมิอากาศโดยวิธีอื่น นอกเหนือจากการใช้ INTER COOLER ชนิด "อากาศสู่อากาศ (AIR-TO-AIR)"	✓
13	ใช้ INTER COOLER ระบบน้ำได้ แต่ห้ามใช้ปั๊มน้ำและหัวฉีดน้ำภายนอกเพื่อฉีดระบายความร้อนให้ INTER COOLER	✓
14	ระบบเกียร์	Manual Transmission
		เกียร์ออโต้ Paddle Shift
		Sequential Paddle Shift
15	จุดยึดช่วงล่างสามารถเลื่อนได้จากตำแหน่งเดิม 20 มม. (ในรัศมีวงกลมรอบตัวจากจุดยึดเดิม)	✓
16	ชุด caliper และจานเบรค carbon fiber	✗
17	ตำแหน่งของโช้คอัพต้องอยู่ในตำแหน่งเดิม และต้องมีการทำงานเป็นรูปแบบเดิมที่มากับรถรุ่นนั้น	✓
18	ชิ้นส่วนของระบบช่วงล่างต้องเป็นชิ้นส่วนมาตรฐานเดิมที่ติดมากับรถรุ่นนั้น ๆ	✗
19	ชุดแบริดจ์ทอติสระ แต่ต้องไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น	✓
20	ท่อไอเสียต้องออกด้านหลังเท่านั้น	✓
21	ระบบล้อ Center lock	✗
22	ถังน้ำมัน อีสระ ถ้าติดตั้งในห้องโดยสารต้องถูกล้อม โดยโครงสร้างกันไฟและกันกระแทกให้มิดชิด	✓
23	อนุญาตเพิ่มถัง A ได้ไม่เกิน 5 ลิตร	✓
24	ยางที่ใช้ในการแข่งขัน (ยางจากผู้จัดฯ จัดให้เท่านั้น)	245/625-17
25	ยางฝนให้ใช้ยางเรเดียลยี่ห้อ HANKOOK เท่านั้น ห้ามใช้ยาง WET HANKOOK Z207	✓
26	ต้องติดตั้งกล่องส่งด้านหลัง และต้องมีจอภาพขนาดไม่ต่ำกว่า 5" ติดตั้งภายในรถ บริเวณคอนโซลกลาง	✓
27	ต้องติดตั้ง Apps STT RACE CONTROL	✓
28	ระบบความปลอดภัย (โรลบาร์, เบาะแข่ง, BELT อย่างน้อย 5 จุด, สวิตช์ตัดไฟ, ถังดับเพลิง) และดาข่ายประคองผู้ขับขี่	✓