

| NO. | รายละเอียด | D 3 |
|-----|--|---|
| 1 | ไม่จำกัดอายุรถแข่ง | ✓ |
| 2 | น้ำหนักกรด รวมคนขับ | เครื่องยนต์ TURBO 1,110 กก. |
| | | เครื่องยนต์ NA. 1,080 กก. |
| 3 | ถ่วงน้ำหนักกรด ต้องสร้างเป็นรูปบล็อกและยึดเข้ากับตัวรถด้วยน๊อตให้แน่นหนาติดตั้งไว้ด้านข้างคนขับ | ✓ |
| 4 | ตัวถังและเครื่องยนต์ไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน | ✓ |
| 5 | ต้องรักษารูปร่างภายนอกของรถไว้เป็นหลัก ค้ำขาการมองแล้วต้องรู้เป็นยี่ห้อไหน รุ่นไหน | ✓ |
| 6 | พื้นภายในห้องโดยสารต้องเป็นชิ้นส่วนเดิม ห้ามตัดออก | ✓ |
| 7 | เครื่องยนต์ | ไม่มีเทอร์โบ ไม่เกิน 1850 ซีซี |
| | | ติดตั้งเทอร์โบ ไม่เกิน 1550 ซีซี |
| 8 | เครื่องยนต์ NA ต้องเป็นลิ้นปีกผีเสื้อเดี่ยวเท่านั้นที่ทำงานได้จริง โดยจุดที่แคบที่สุดจะต้องมีระยะห่างจากแกนหมุนของลิ้นปีกผีเสื้อด้านหน้าไม่เกิน 10 ซม. | 60 มม. |
| 9 | ติดตั้งเทอร์โบ 1 ลูกเท่านั้น พร้อมรูอากาศบังคับ (AIR RESTRICTOR) โดยจุดที่แคบที่สุดจะต้องมีระยะห่างจากปลายสุดของขดใบ TURBO ไม่เกิน 10 ซม. | เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 30 มม. |
| | | เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 35 มม. |
| 10 | เครื่องยนต์ต้องใช้เสื้อสูบและฝาสูบของวัสดุมาตรฐานโรงงาน และต้องใช้จุดยึดตำแหน่งเดิมของตัวถังนั้น ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซล | ✓ |
| 11 | ระบบ DRY SUMP | ✗ |
| 12 | ห้ามใช้แก๊สและของเหลวทุกชนิดถูกเคล้ากับอากาศที่ผ่านเข้าสู่ท่อร่วมไอดี เพื่อการลดอุณหภูมิอากาศโดยวิธีอื่นนอกเหนือจากการใช้ INTER COOLER ชนิด "อากาศสู่อากาศ (AIR-TO-AIR)" | ✓ |
| 13 | ใช้ INTER COOLER ระบบน้ำได้ แต่ห้ามใช้ปั๊มน้ำและหัวฉีดน้ำภายนอกเพื่อลดระบายความร้อนให้ INTER COOLER | ✓ |
| 14 | ระบบเกียร์ | Manual Transmission Sequential + ค้านเกียร์ เพิ่มน้ำหนัก 20 กก. |
| | | Sequential + Paddle Shift เพิ่มน้ำหนัก 30 กก. |
| 15 | จุดยึดช่วงล่างต้องเป็นจุดยึดเดิมของรถรุ่นนั้น ห้ามเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง แก้ไข | ✓ |
| 16 | เปลี่ยนวัสดุบูชช่วงล่างเป็น Ball Joint ได้ | ✓ |
| 17 | ชุด caliper และจานเบรค carbon fiber | ✗ |
| 18 | ตำแหน่งของโช้คอัพต้องอยู่ในตำแหน่งเดิม และต้องมีการทำงานเป็นรูปแบบเดิมที่มากับรถรุ่นนั้น | ✓ |
| 19 | ชิ้นส่วนของระบบช่วงล่างต้องเป็นชิ้นส่วนมาตรฐานเดิมที่ติดมากับรถรุ่นนั้น ๆ | ✓ |
| 20 | ชุดแบริดจ์ทวิสระ แต่ต้องไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น | ✓ |
| 21 | ท่อไอเสียต้องออกด้านหลังเท่านั้น | ✓ |
| 22 | ระบบล้อ Center lock | ✗ |
| 23 | ถังน้ำมัน อิสระ ถ้าติดตั้งในห้องโดยสารต้องถูกล้อมโดยโครงสร้างกันไฟและกันกระแทกให้มีขีด | ✓ |
| 24 | อนุญาตเพิ่มถัง A ได้ไม่เกิน 5 ลิตร | ✓ |
| 25 | ยางที่ใช้ในการแข่งขัน (ยางจากผู้จัดฯ จัดให้เท่านั้น) | |
| 26 | ต้องติดตั้งกล่องส่องด้านหลัง และต้องมีจอภาพขนาดไม่ต่ำกว่า 5" ติดตั้งภายในรถบริเวณคอนโซลกลาง | ✓ |
| 27 | ต้องติดตั้ง Apps STT RACE CONTROL | ✓ |
| 28 | ระบบความปลอดภัย (โรลบาร์,เบาะแข่ง, BELT อย่างน้อย 5 จุด,สวิทช์ตัดไฟ,ถังดับเพลิง) และตาข่ายประคองผู้ขับขี่ | ✓ |