

NO.	รายละเอียด	SUPER TURBO		D1	
		2 WD	4 WD	2 WD	4 WD
1	ไม่จำกัดอายุรถแข่ง	✓			
2	น้ำหนักกรรต รวมคนขับ	1,350 กก.	1,400 กก.	1,250 กก.	1,300 กก.
		1,300 กก.	1,350 กก.	1,200 กก.	1,250 กก.
3	ถ่วงน้ำหนักกรรต ต้องสร้างเป็นรูปบล็อกและยึดเข้ากับตัวรถด้วยน็อตให้แน่นหนาติดตั้งไว้ด้านข้างคนขับ	✓			
4	ตัวถังและเครื่องยนต์ไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน	✓			
5	ต้องรักษารูปทรงภายนอกของรถไว้เป็นหลัก ด้วยการมองแล้วต้องรู้เป็นยี่ห้อไหน รุ่นไหน	✓			
6	พื้นภายในห้องโดยสารต้องเป็นชิ้นส่วนเดิม ห้ามตัดออก	✓			
7	เครื่องยนต์	ติดตั้งเทอร์โบ		ติดตั้งเทอร์โบ	
		ไม่เกิน 3250 cc- 3050 cc.		ไม่เกิน 2250 cc- 2050 cc.	
		ROTARY 3 โรเตอร์ TURBO		ROTARY 2 โรเตอร์ TURBO	
8	ติดตั้งเทอร์โบ 1 ลูกเท่านั้น พร้อมรูอากาศบังคับ (AIR RESTRICTOR) โดยจุดที่แคบที่สุดจะต้องมีระยะห่างจากปลายสุดของยอดใบ TURBO ไม่เกิน 10 ซม. (เครื่องยนต์ ROTARY)	ขนาด 43 มม.		ขนาด 38 มม.	
		ขนาด 47 มม.		ขนาด 42 มม.	
9	เครื่องยนต์ต้องใช้เสื้อสูบและฝาสูบของวัสดุมาตรฐานโรงงาน และต้องใช้จุดยึดตำแหน่งเดิมของตัวถังนั้น ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซล	✓			
10	ระบบ DRY SUMP	✓			
11	ห้ามใช้แก๊สและของเหลวทุกชนิดคลุกเคล้ากับอากาศที่ผ่านเข้าสู่ท่อร่วมไอดี เพื่อการลดอุณหภูมิอากาศโดยวิธีอื่น นอกเหนือจากการใช้ INTER COOLER ชนิด "อากาศสู่อากาศ (AIR-TO-AIR)"	✓			
12	ใช้ INTER COOLER ระบบน้ำได้ แต่ห้ามใช้ปั๊มน้ำและหัวฉีดน้ำภายนอกเพื่อลดระบายความร้อนให้ INTER COOLER	✓			
13	ระบบเกียร์	Manual Transmission			
		เกียร์ออโต้			
		Paddle Shift			
		Sequential Paddle Shift			
14	จุดยึดช่วงล่างสามารถเลื่อนได้จากตำแหน่งเดิม 20 มม. (ในรัศมีวงกลมรอบตัวจากจุดยึดเดิม)	✓			
15	ตำแหน่งของโช้คอัพต้องอยู่ในตำแหน่งเดิม และต้องมีการทำงานเป็นรูปแบบเดิมที่มากับรถรุ่นนั้น	✓			
16	ชิ้นส่วนของระบบช่วงล่างต้องเป็นชิ้นส่วนมาตรฐานเดิมที่ติดมากับรถรุ่นนั้น ๆ	✗			
17	ชุดแบริดจ์ทอสิสระ แต่ต้องไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น	✓			
18	ท่อไอเสียต้องออกด้านหลังเท่านั้น	✗			
19	ถังน้ำมัน อีสิระ ถ้าติดตั้งในห้องโดยสารต้องถูกล้อมโดยโครงสร้างกันไฟและกันกระแทกให้มีขีด	✓			
20	อนุญาตเพิ่มถัง A ได้ไม่เกิน 5 ลิตร	✓			
21	ยางที่ใช้ในการแข่งขัน (ยางจากผู้จัดฯ จัดให้เท่านั้น)				
				245/625-17 260/650-18	
22	ยางฝนให้ใช้ยางยี่ห้อ Giti รุ่น GTRI (WET) เท่านั้น	✓			
23	ต้องติดตั้งกล่องส่งด้านหลัง และต้องมีจอภาพขนาดไม่ต่ำกว่า 5" ติดตั้งภายในรถบริเวณคอนโซลกลาง	✓			
24	ต้องติดตั้ง Apps STT RACE CONTROL	✓			
25	ระบบความปลอดภัย (โรลบาร์,เบาะแข่ง, BELT อย่างน้อย 5 จุด,สวิทช์ตัดไฟ,ถังดับเพลิง) และดาขายประตูฝั่งคนขับ	✓			